

MA-707PA

Portable Wireless PA System

- ・電源の無い場所でも
内蔵の充電電池で駆動可能
- ・最大100Wのパワフルでクリアなサウンド
- ・オートマッチック・チューニング機能
“ACT”にて周波数を簡単に設定
- ・ハンドマイクを2本収納可能
- ・マイク入力2系統、ライン入出力装備により
様々な外部機器に対応
- ・専用スタンド(35φ径)にて設置可能
- ・スライド式キャリーハンドル&キャスターで
簡単に転がして移動が可能
- ・オプションにて
ワイヤレスレシーバー最大2台、
スピードコントロール機能付き
CD/USBプレーヤーを装備可能



ボディパック送信機
ACT-30T: 43,000円(税別)

ハンドマイク送信機
ACT-30H: 46,000円(税別)



単一指向性ヘッドウォーンマイク
MU-53HN(S): 29,000円(税別)



単一指向性ラベリアマイク
MU-53L: 15,000円(税別)

オプション

- エクステンションスピーカー: 707EXP 56,000円(税別)
- 増設用受信機モジュール: MRM-70 34,000円(税別)
- CDプレーヤー: CDM-2P 63,800円(税別)
- 専用スタンド: MS-70 10,000円(税別)
- ストレージケース: SC-70 9,500円(税別)
- 交換用充電式バッテリー: MB-70 12,500円(税別)

MA-707PA (受信機1台装備): 155,000円(税別)

MA-707PAD : 218,800円(税別)

(受信機1台・CDプレーヤー装備)

*送信機は別売オプション





- キャリアハンドル
- マイクホルダー(2本収納可能)
- ハンドル
- CDプレーヤー: CDM-2P
- AC兼充電スイッチ(常にONでの使用を推奨します)
- レシーバーモジュール: MRM-70
- 電源スイッチ
- エクステンションスピーカー用 6.3mmコネクター
- 左から、ライン出力(6.3mm)、ライン入力(6.3mm)マイク入力1(6.3mm)コネクター
- マイク入力2 XLRコネクター
- 左から、マスターボリューム、テープ電源兼ボリューム(未使用)、トーンコントロール、ライン入力ボリューム、マイク1ボリューム、マイク2ボリューム
- 外部DC電源コネクター
- 充電ランプ
- AC電源ソケット
- 充電電池×2(内蔵)
- キャスターホイール
- スタンドホール(35φ径)



増設用レシーバーモジュール MRM-70



スピードコントロール機能付き CDプレーヤー CDM-2P



充電式バッテリー MB-70



ストレージケース SC-70



専用スタンド MS-70

MA-707PA	仕様
出力	70W(RMS) / 100W(MAX)
T.H.D	< 1%
周波数特性	50Hz ~ 18kHz
スピーカー	8インチ フルレンジ×1
ライン入出力	入力: 6.3mm×1 出力: 6.3mm×1
マイク入力	2系統 マイク1: 6.3mm×1 マイク2: XLR×1
搭載受信機数	1 (増設により最大2波)
外部電源	AC100~240V
内蔵バッテリー	12V / 4.5AH鉛蓄電池×2
充電時間	8時間
待機時間	6~8時間
寸法(W×H×D)	310×445×240mm
重量	14.8kg (電池含む)
オプション	CDプレーヤー: CDM-2P スピード可変±20%、MP3対応 増設用レシーバーモジュール: MRM-70
備考	トーンコントロール機能搭載、スタンドホール径35φ、専用スタンド: MS-70、ストレージケース: SC-70

tt 日本テックトラスト株式会社

〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町30-13
 グラスシティ元代々木 1F
 TEL: 03-6407-0492 FAX: 03-6369-4465
 E-MAIL: sales@tech-trust.co.jp
 URL: http://www.tech-trust.co.jp